



ISSN 00377104
POŠTARINA PLAĆENA U
POŠTI 47000 KARLOVAC

GLASNIK GRADA KARLOVCA

Izlazi prema potrebi

Broj 13.

Godina L.

Karlovac, 19. srpanj 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA

Str.

137. ODLUKA	Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca	520.
138. ODLUKA	o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu	525
139. DRUGE IZMJENE I DOPUNE	proračuna Grada Karlovca za 2017. i projekcije za 2018. – 2019. godinu	526.
140. ZAKLJUČAK	o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske pričuve za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2017. godine	666.
141. PLAN	mreža dječjih vrtića na području grada Karlovac	666.
142. PRVE IZMJENE I DOPUNE	Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2017. godinu	667.
143. PRVE IZMJENE I DOPUNE	Programa poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2017. godinu	669.
144. PRVE IZMJENE I DOPUNE	Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu	669.
145. DRUGE IZMJENE I DOPUNE	Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2017. godini	670.
146. DRUGE IZMJENE I DOPUNE	Programa zaštite okoliša u 2017. godini	677.
147. DRUGE IZMJENE I DOPUNE	Programa energetske učinkovitosti u 2017. godini	680.
148. DRUGE IZMJENE I DOPUNE	Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2017. godini	684.
149. DRUGE IZMJENE I DOPUNE	Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2017. godini	685.
150. DRUGE IZMJENE I DOPUNE	Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini	686.
151. DRUGE IZMJENE I DOPUNE	Programa održavanja objekata u vlasništvu Grada Karlovca u 2017. godini	692.

Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) Gradsko vijeće grada Karlovca je na 1. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2017. godine donijelo sljedeću

**ODLUKU
O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
„GROBLJE MALA ŠVARČA“**

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja „Groblje Mala Švarča“ (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Obuhvat Plana određen je u grafičkom dijelu Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 14/07, 06/11, i 08/14), u kartografskom prikazu 4.4. „Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Obveza izrade dokumenta uređenja prostora“ u mjerilu 1:10.000.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je Plan kojeg je izradila tvrtka ACM d.o.o. iz Karlovca kao stručni izrađivač Plana.

Članak 4.

Plan sadrži:

OSNOVNI DIO PLANA

I.1. OPĆI PODACI

I.2 TEKSTUALNI DIO – ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina
2. Detaljni uvjeti korištenja i uređenja građevnih čestica i gradnje građevina groblja
 - 2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje
 - 2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza, te broj grobnih mjesta
 - 2.3. Uređenje grobnih mjesta
 - 2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje grobnih građevina
3. Način opremanja zemljišta prometnom i komunalnom infrastrukturom
 - 3.1. Promet
 - 3.2. Elektroopskrba i javna rasvjeta
 - 3.3. Vodnogospodarski sustav
4. Uvjeti uređenja i opreme zelenih površina
5. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina, te ostalih ambijentalnih vrijednosti
6. Mjere provedbe plana
7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
8. Mjere zaštite od požara

I.3. GRAFIČKI DIO

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA
 1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA mj. 1:500
2. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
 - 2.A. PROMET mj. 1:500
 - 2.B. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV mj. 1:500
 - 2.C. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV mj. 1:500
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
 3. PEJSAŽNO UREĐENJE mj. 1:500
4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE
 - 4.A. UVJETI GRADNJE mj. 1:500
 - 4.B. ETAPE REALIZACIJE mj. 1:500
 - 4.C.1.-9. RASTER I RAZMJJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – polja P-III – P-X mj. 1:200
 - 4.D.1.-2. DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA - zemljani grobovi mj. 1:50
 - 4.D.3.-4. DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA - grobnica mj. 1:50
 - 4.D.5. DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA - urne mj. 1:50
 - 4.D.6. DETALJNI NACRT KOSTURNICE mj. 1:50

II. PRILOZI PLANA

II.1. OBRAZLOŽENJE PLANA

II.2. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

Članak 11.

UPU-om je predviđen pristup na građevinsku česticu groblja s javnih prometnih površina ili preko drugih građevinskih čestica (mrtvačnice i površine za ispraćaj).

Članak 12.

Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima grobnim stazama unutar grobnih polja, kod čega se jedne i druge nalaze unutar građevinske čestice groblja .

Članak 13.

Kolni pristup groblju je omogućen sa sjeverne strane (preko građevinske čestice mrtvačnice), te sa zapadne strane (novopredviđeni ulazi). Parkiralište za smještaj vozila posjetitelja nalazi se na postojećem i planiranim parkiralištima na sjevernoj i jugozapadnoj strani groblja.

Unutar groblja je dozvoljen pristup vozila samo u iznimnim slučajevima (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

Članak 14.

Bruto veličina jednostrukog zemljanog grobnog mjesta iznosi 160 x 250 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 80 x 200 cm. Bruto dimenzija dvostrukog zemljanog grobnog mjesta iznosi 240 x 250 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 160 x 200 cm.

Okvir se izvodi u širini od 15 cm. Iza glave ostavlja se još 20 cm.

Između dva grobna reda, iza glave, ostavljen je prostor širine 50 cm u kojem se može i saditi zelenilo. Razmak između dva okvira groba iznosi 50 cm.

Članak 15.

Ukapanje lijesa pokojnika na grobnom mjestu kod zemljanih grobova predviđeno je najviše do dvije dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja.

Ako se prilikom uređenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

Članak 16.

Bruto veličina grobnica iznosi 200 x315 cm ili 260x315 cm. Svijetla veličina grobnice (unutar zidova) iznosi 160/240 cm ili 220 x240 cm . Svijetla veličina otvora grobnice iznosi 90 x 200 cm. Ovisno o veličini grobnica, u svaku grobnicu mogu se položiti četiri lijesa ili šest ljesova.

Zidovi i pod grobnice imaju debljinu 20 cm, a stropna ploča 15 cm.

Ispod grobnica obvezna je izvedba drenažnog sloja.

Članak 17.

Kazeta za četiri urne je dimenzije 60x60 cm ili 80x80 cm bruto, plus zid debljine 20 cm, a kazeta za šest urni je dimenzije 80x60 cm ili 100x80 cm bruto, plus zid debljine 20 cm.

Članak 18.

Planirana je izgradnja kosturnice na jugoistočnom uglu groblja. Planirana kosturnica se izvodi kao podzemna građevina unutar površine definirane ovim UPU-a, te može viriti iznad konačnog uređenog terena najviše 1 m.

Kosturnica je planirana u zadnjoj fazi realizacije građevinske čestice groblja.

Članak 19.

Grobni redovi sa grobnim mjestima za klasičan ukop (zemljani grobovi) postavljaju se tako da po dva grobna reda imaju pristup sa jedne grobne staze (sistem glava prema glavi) ili tako da po jedan grobni red ima pristup sa jedne grobne staze (sistem glava pod noge).

Kod grobnica je dano rješenje s grupama od 8 do 10 grobnica, a postavljene su tako da je grupa orijentirana na središnju pješačku površinu, koja je vezana na grobnu stazu na dva mjesta.

Članak 20.

Osim osnovnih dijelova i površina predviđenih u sklopu groblja (staze polja, redovi, grobna mjesta i sl), planom su određene zelene površine, proširenja staza u obliku malih trgova ili pješačkih odmorišta za postavu klupa, grobnih slavina, kanti i spremnika za otpatke, kao i servisne površine za deponiranje šljunka, te pomoćne građevine na

Postojeća mrtvačnica se zadržava, te je moguća njena rekonstrukcija unutar postojećih gabarita. Postojeća crkva sv. Doroteje je sakralna građevina sa statusom zaštićenog dobra kulturno-povijesne baštine, što znači da se zadržava, te je moguća njena obnova unutar postojećih gabarita a svi zahvati moraju se planirati i izvesti prema posebnim uvjetima nadležne konzervatorske službe zaštite.

U pomoćnoj grobnoj građevini na servisnoj površini uz južni i sjeverni ulaz u prostor groblja dopuštene su sljedeće namjene prostora: spremište grobne opreme, spremišta grobnih potrepština i nadgrobni obilježja (klesarstvo), te sanitarni prostori za djelatnike i posjetitelje groblja.

Dozvoljena je izgradnja i nadstrešnice na servisnoj površini za deponiju manje količine građevnog materijala nužnog za radove na groblju. (šljunak, pijesak, sipina i sl).

Izvan površine za izgradnju mogu se postavljati natpisi, rasvjetni stupovi, te priključni elementi infrastrukture.

Članak 28.

Za planirane pomoćne grobne građevine utvrđuje se ukupna visina građevine od najviše 5,0 metara. Najveća katnost pomoćne građevine određena je sa P (prizemlje bez potkrovlja). To znači da je ukupno dozvoljena 1 (jedna) etaža.

Dozvoljena ukupna visina nadstrešnice iznad uređene površine servisnog dvorišta iznosi 5,0 m.

Članak 29.

Krovište pomoćne građevine može biti ravno ili koso. Kosa krovišta se izvode nagiba između 25° i 45°, pokrov mora uobičajen za ovo podneblje i krajobrazna obilježja (biber i dr.).

Oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju.

Oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali pomoćne građevine na zapadnom ulazu moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju te sukladni uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM I KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM

Članak 30.

Za područje obuhvata UPU-a utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom.

Pri projektiranju i izvođenju građevina i uređaja komunalne infrastrukture potrebno se pridržavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti jednih infrastrukturnih objekata i uređaja od drugih, te o tome pribaviti suglasnosti tijela ili osoba koje upravljaju instalacijama, određenih posebnim propisima.

Prikazani smještaji planiranih građevina i uređaja infrastrukturne mreže u grafičkom dijelu Plana, usmjeravajućeg su značenja, te su prilikom izrade projektne dokumentacije dozvoljene odgovarajuće prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rješenja iz plana.

3.1. Promet

Članak 31.

Uz zapadnu granicu obuhvata UPU-a planirana je rekonstrukcija postojećeg puta, odnosno nova prometnica, koja će se vezati na postojeću javnu prometnicu imenovanu kao Put Svete Doroteje.

Planirana je rekonstrukcija sadašnjeg puta u smislu izgradnje jednostranog nogostupa, kao i obnove infrastrukturnih sustava (kanalizacija, vodoopskrba, NN mreža i javna rasvjeta), sve kako je to prikazano na kartografskim prikazima.

Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih prometnica planirana je u suglasju s pravilima sigurnosti prometa i drugim pravilima tehničke struke vezanih na prometnice, a vršiti će se na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije, koja će se izraditi prije početka namjeravanog zahvata.

Članak 32.

Kolni pristup groblju je osiguran s gradske prometnice – Put Svete Doroteje i nove pristupne prometnice sa zapadne strane obuhvata.

Članak 33.

Pješački pristupi groblju omogućeni su sa:

- sjeverne strane od pješačke površine za ispraćaj – 2 postojeća i 2 nova ulaza ,
- zapadne strane od nogostupa rekonstruirane pristupne prometnice - 1 postojeći i 2 nova ulaza.

Članak 34.

Na lokaciji groblja nije predviđen javni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, a najbliža javna sanitarna kanalizacija je predviđena u Ulici Logorište.

Priključak na spomenuti najbliži javni kanal je tehnički i funkcionalno nepotreban s obzirom da je postojeći sustav zbrinjavanja sanitarnih otpadnih voda mrtvačnice riješen na sanitarno-tehnički ispravan način (zatvorena sabirna jama), koji može ostati i kao konačno rješenje.

Zatvorena sabirna jama, pomoću koje se vrši zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda mrtvačnice, se prazni prema potrebi, odvozom sadržaja u gradski kanalizacijski sustav, a odvoz vrši ovlaštena tvrtka.

Članak 43.

Za potrebe odvodnje površinskih (oborinskih) voda sa zemljišta koje pripada groblju i širem slivnom području, su izvedeni cestovni jarci uz postojeće javne kolne površine ili betonske otvorene kanelete u sklopu asfaltiranih površina, koje odvođe oborinske otpadne vode s asfaltiranog dijela prometnica i parkirališta.

Cestovni jarci su u dijelu zacijevljeni betonskim cijevima i vezani u sustav koji se nastavlja na javni sustav gradske oborinske odvodnje.

Članak 44.

Planom je predviđena izvedba površinske odvodnje oborinskih voda padovima terena, kao i izvedba drenaže, s konačnim ispustom u odvodni kanal na sjeverozapadnoj strani obuhvata.

Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž glavnih grobnih staza. Otvoreni rigoli sa malim slivnicima postavljaju su uz rub grobnih staza.

Oborinske vode s prometnica i parkirališta moraju se ispuštati u sustav oborinske odvodnje putem slivnika s pjeskolovom, bez drugih dodatnih predobrada.

Parkirališnu površinu, ukoliko nedostaje površinskih kanala odgovarajućeg kapaciteta, moguće je izvesti od sačastih (propusnih) elemenata.

Prostor neophodan za građevinske radove za funkcioniranje groblja – servisne površine (priprema betona i manji klesarski radovi) uređuje se tako da se oborinskim vodama i vodama za pranje ne omogući ispiranje i odnošenje šljunka, pijeska, prašine, sitnog kamenja i drugog materijala u objekte oborinske odvodnje. U tu svrhu predviđena je izgradnja taložnika na prihvatnim mjestima za odvodnju, a prije ispuštanja u sustav oborinske odvodnje.

Odvodnja viška vode s grobnih slavina je predviđena podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na sustav odvodnje oborinskih voda.

Procjedne vode se ne očekuju niti kod grobnica, kosturnice, niti kod kazeta za urne.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME ZELENIH POVRŠINA

Članak 45.

Za područje obuhvata UPU-a zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom pejzažnog uređenja. Postojeće zelene površine u sjevernom dijelu groblja, uz crkvu i mrtvačnicu, zadržavaju se u izvornom obliku i namjeni uz obavezno održavanje.

Dozvoljena su odstupanja od biljnih vrsta navedenih planom pejzažnog uređenja uz poštivanje visine i zadane forme krošnje.

Članak 46.

Na proširenju groblja planirane su zelene površine uz glavne grobne staze, u sklopu grobnih polja za zemljani ukop, u sklopu pojedinih skupina grobnica kod planiranog grobnog polja grobnica, te uz sjeverno i južno parkiralište, kao i u sklopu građevinske čestice crkve sv. Doroteje.

Članak 47.

Od opreme površina groblja predviđeno je postavljanje: klupa uz staze, posuda za odlaganje otpadaka, oznaka grobnih polja, plana groblja, oznaka ulaza i oglasne ploče.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA, TE OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 48.

Unutar obuhvata UPU-a nema zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Područje obuhvata UPU-a se ne nalazi se niti unutar područja ekološke mreže - Nature 2000.

Članak 49.

Na području obuhvata određuju se slijedeće mjere zaštite prirode:

- postojeće prometnice potrebno je redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojećeg groblja,

Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:

- kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća,
- održavati postojeće grobne i pješačke staze,
- redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine,
- redovito odvoziti prikupljeni otpad,
- redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

Članak 57.

Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda: potresa, ekstremnih količina padalina i sl. ili požara.

U slučaju ekološke nesreće sve mjere koje će trebati poduzeti utvrditi će posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale štete.

8. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 58.

Pristupni putovi za vatrogasna vozila i svu potrebnu vatrogasnu tehniku su kolne i pješačke površine.

Na području obuhvata izvesti će se jedan vanjski nadzemni hidrant, koji će se moći koristiti za direktno i indirektno gašenje požara.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

- (1) Plan je izrađen u 6 (šest) tiskanih primjeraka izvornika.
- (2) Primjerci iz prethodnog stavka ovog članka ovjereni su pečatom Gradskog vijeća Grada Karlovca i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.
- (3) Po jedan primjerak izvornika dostavit će se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe EU i Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije.
- (4) Jedan primjerak izvornika pohranit će se u arhivi Grada Karlovca.
- (5) Jedan primjerak izvornika dostaviti će se Upravnom odjelu za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca.
- (6) Dva primjerka izvornika dostaviti će se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca.
- (7) Uvid u Plan može se obaviti u nadležnom upravnom odjelu Grada Karlovca.

Članak 60.

- (1) Odluka o donošenju Plana objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
- (2) Dijelovi Plana 1.3. GRAFIČKI DIO i II. OBRAZLOŽENJE PLANA iz članka 4. Ove Odluke, nisu predmet objave.
- (3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/05

URBROJ: 2133/01-01/01-17-24

Karlovac, 18. srpnja 2017. godine

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

mr. sc. Marijana Tomičić, dipl. pol., v.r.

159.

Na temelju članka 7. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („N.N.“ broj: 24/11, 61/11, 27/13, 2/14 i 96/16) i članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15- potpuni tekst) Gradsko vijeće grada Karlovca je na 1. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2017. godine donijelo je

**ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih
financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Gradskog vijeća Grada Karlovca za 2017. godinu**

Članak 1.